

Tabela materialov in lastnosti

FAST & EXTREME

	FAST&EXTREME	TOTAL GRIP	TRANSPARENT POWER
BETON	+	+	+
MARMOR	+	+	+
OPEKA	+	+	+
MAVEC	0	+	0
KERAMIKA	+	+	+
LES	+	+	+
IVERNA PLOŠČA	0	+	+
VEZANA PLOŠČA	+	+	+
PLUTA	+	+	+
ALUMINIJ	+	+	0
ŽELEZO	+	+	0
MEDENINA	+	+	0
BARVANA PLOČEVINA	+	+	+
STEKLO	+	+	+
PLEKSI STEKLO	+	+	+
OGLEDALA	+	+	0
XPS (stirodur)	+	+	+
EPS (stiropor)	+	+	+
PVC	+	+	+
ABS	+	+	+
POLIESTER	+	+	+
POLIKARBONAT	0	+	+
Nanos na vlažne površine.	+	+	+
Lahko se prebarva.	+	+	0
Takojšen začetni oprijem - 2 sec.	+	/	/
Končna trdnost: 480 kg/10 cm2.	+	/	/
Podvodna aplikacija.	+	/	/
Transparentna masa.	/	/	+
Odpornost na plesen.	0	+	0
Odpornost na močnejše tresljaje in vibracije.	0	+	0
Temperaturna obstojnost: -40°C do +90°C.	+	+	+